



ENNEGI FLEX

**TUBI FLESSIBILI PER IL SETTORE
DELLO SPURGO INDUSTRIALE E CIVILE**
FLEXIBLE HOSES FOR CLEANING AND SEWAGE APPLICATIONS



ENNEGI FLEX

LA GAMMA DEI TUBI SEWER È IL RISULTATO DEL KNOW-HOW PRODUTTIVO CHE VIENE UTILIZZATA IN APPLICAZIONI MOBILI, IN AGRICOLTURA, NELL'INDUSTRIA E IN MOLTISSIME ALTRE APPLICAZIONI IN GRADO DI RISPONDERE A QUALSIASI SEVERA CONDIZIONE DI LAVORO.

I TUBI ALTA PRESSIONE DELLA FAMIGLIA SEWER PER SPURGO SONO REALIZZATI IN ACCORDO ALLA NORMATIVA ISO 1307, CON ELEVATI STANDARD PRODUTTIVI E QUALITATIVI.



THE SEWER HOSE RANGE IS THE RESULT OF THE CIDAT KNOWHOW AND ENGINEERING CAPABILITY AND IT IS USED IN MOBILE, IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL AND MANY OTHER HIGH PRESSURE JETTING APPLICATIONS, TO WITHSTAND THE HARDEST WORKING ENVIRONMENT.

THE HIGH PRESSURE SEWER HOSE FAMILY IS IN ACCORDANCE TO THE ISO 1307 SPECIFICATION AND MANUFACTURED TO THE HIGHEST QUALITY STANDARD LEVELS





JET WASH 2K

COSTRUZIONE

Sottostrato:

Rinforzo:

Copertura:

TEMPERATURE DI LAVORO

CONSTRUCTION

Tube:

Reinforcement:

Cover:

OPERATING TEMPERATURE

Gomma sintetica nera, resistente all'acqua calda e detergenti

Singola treccia in acciaio ad alta resistenza gomma sintetica nera

Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

Gomma nera liscia o telata

- 40°C / + 150°C (intermittente) solo per idropultrici

Synthetic rubber, resistant to hot water and cleaning solution

One high tensile steel wire braids black synthetic rubber

Resistant to abrasion, oils, ozone and weathering

Smooth or canvas

- 40°C / + 150°C (intermittent) for pressure washer only

CODICE CODE	DI ID		DE OD		PE WP		PS BP		RMC MBR		PT TW
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m
TO-DSWN2K04	6,6	1/4"	13,2	0,578	420	6000	1260	18200	50	1,97	0,29
TO-DSWN2K05	8,2	5/16"	15,8	0,641	420	6000	1260	18200	55	2,17	0,36
TO-DSWN2K06	9,9	3/8"	17,2	0,732	420	6000	1260	18200	65	2,56	0,44
TO-DSWN2K08	13,2	1/2"	20,5	0,850	350	5000	1050	15200	90	3,54	0,54
TO-DSWN2K12	19	3/4"	27,9	1,10	250	3500	970	14000	120	4,72	0,60
TO-DSWN2K16	25	1"	35,5	1,40	210	3000	840	12000	150	5,91	0,86

JET WASH 1K

COSTRUZIONE

Sottostrato:

Rinforzo:

Copertura:

TEMPERATURE DI LAVORO

CONSTRUCTION

Tube:

Reinforcement:

Cover:

OPERATING TEMPERATURE

Gomma sintetica nera, resistente all'acqua calda e detergenti

Singola treccia in acciaio ad alta resistenza gomma sintetica nera

Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

Gomma nera liscia o telata

- 40°C / + 150°C (intermittente) solo per idropultrici

Synthetic rubber, resistant to hot water and cleaning solution

One high tensile steel wire braids black synthetic rubber

Resistant to abrasion, oils, ozone and weathering

Smooth or canvas

- 40°C / + 150°C (intermittent) for pressure washer only



CODICE CODE	DI ID		DE OD		PE WP		PS BP		RMC MBR		PT TW
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m
TO-DSHWN1K04	6	1/4"	12,5	0,578	280	4000	840	12200	60	3,90	0,12
TO-DSHWN1K04	8	5/16"	13,8	0,641	280	4000	840	12200	80	4,52	0,15
TO-DSHWN1K04	10	3/8"	16,2	0,732	280	4000	840	12200	90	5,12	0,20
TO-DSHWN1K04	12	1/2"	19,4	0,850	250	4000	750	10800	120	7,08	0,26
TO-DSHWN1K04	19	3/4"	26,2	1,06	150	2150	450	6520	150	9,40	0,37
TO-DSHWN1K04	25	1"	33,5	1,38	130	1880	390	5600	180	11,50	0,55

TUBI PER SPURGO CANALI HIGH PRESSURE HOSES FOR SEWER APPLICATIONS



SEWER SUPER JETTING

TUBO IN GOMMA AD ALTA PRESSIONE IDONEO PER LA PULIZIA DEI CANALI IN CONDIZIONI ESTREME
HIGH PRESSURE RUBBER HOSES FOR HEAVY DUTY SEWER APPLICATIONS

COSTRUZIONE
Sottostrato:
Rinforzo:
Copertura:
TEMPERATURE DI LAVORO

Gomma sintetica nera;
due trecce ad alta resistenza gomma sintetica nera;
Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici
Superficie liscia o telata
- 30°C / + 100°C

CONSTRUCTION
Tube:
Reinforcement:

Black synthetic rubber;
One high tensile steel wire braids black synthetic rubber
two high braids. black synthetic rubber, resistant to abrasion, oils, ozone and weathering.

Cover:
OPERATING TEMPERATURE

Smooth or canvas
- 30°C / + 100°C

CODICE CODE	DI ID		DE OD		PE WP		PS BP		RMC MBR		PT TW
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m
TO-SEWER08	13	1/2"	20,6	0,578	420	6000	1260	18200	50	1,97	0,29
TO-SEWER12	19	3/4"	27,9	0,641	420	6000	1260	18200	55	2,17	0,36
TO-SEWER16	25	1"	35,5	0,732	420	6000	1260	18200	65	2,56	0,44

TUBI PER VEICOLI ANTINCENDIO HIGH PRESSURE HOSES FOR FIRE FIGHTING APPLICATIONS

R1AT / 1SN

TUBO IN GOMMA AD ALTA PRESSIONE IDONEO PER INSTALLAZIONE SU MODULI ANTINCENDIO E SU VEICOLI ECOLOGICI
HIGH PRESSURE RUBBER HOSES FOR FIRE FIGHTING APPLICATIONS



COSTRUZIONE
Sottostrato:
Rinforzo:
Copertura:
TEMPERATURE DI LAVORO

Gomma sintetica nera;
Singola treccia ad alta resistenza gomma sintetica nera;
Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici;
Superficie telata;
- 30°C / + 100°C

CONSTRUCTION
Tube:
Reinforcement:

black synthetic rubber;
One high braids. black synthetic rubber;
resistant to abrasion, oils, ozone and weathering;

Cover:
OPERATING TEMPERATURE

Canvas;
- 40°C / + 100°C

CODICE CODE	DI ID		DE OD		PE WP		PS BP		RMC MBR		PT TW
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m
TS-R1AT05	7,9	5/16"	15	0,56	215	3100	850	12350	115	4,50	0,26
TS-R1AT06	9,5	3/8"	17,4	0,65	180	2600	720	10450	130	5,10	0,32
TS-R1AT08	12,7	1/2"	20,6	0,78	160	2300	640	9300	180	7,08	0,41
TS-R1AT12	19	3/4"	27,7	1,06	105	1500	420	6000	240	9,44	0,60



R7 WATER CLEAN

TUBO TERMOPLASTICO UTILIZZATO NELLE IDROPULITRICI DINAMICHE, CANAL JET COMPATTI, VEICOLI DI SPURGO E SPURGO CANALI SECONDARI (LAVELLI)
THERMOPLASTIC HOSE USED IN DYNAMIC HIGH-PRESSURE CLEANERS, COMPACT CANAL JETS, PURGE VEHICLES AND SECONDARY CANAL SEWAGE (SINKS)

COSTRUZIONE

Sottostrato:

Rinforzo:

Copertura:

TEMPERATURE DI LAVORO

Poliestere termoplastico;

Treccia in fibra sintetica ad alta resistenza poliuretano nero resistente all'abrasione;

Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

Copertura termoplastica liscia;

- 40°C / + 100°C (+125°C discontinuo)

CONSTRUCTION

Tube:

Reinforcement:

Cover:

OPERATING TEMPERATURE

Thermoplastic polyester

High tensile synthetic fiber braids black polyurethane abrasion resistant.

Smooth or canvas

- 40°C / + 100°C (+125°C discontinuous)

CODICE CODE		DI ID		DE OD		PE WP		PS BP		RMC MBR		PT TW
												
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	
TO-DSR703	4,6	3/16"	9,8	0,39	210	3045	840	12180	35	0,37	0,06	
TO-DSR704	6,5	1/4"	11,8	0,46	200	2900	800	11600	40	1,57	0,08	
TO-DSR705	7,9	5/16"	14,1	0,56	190	2710	750	10875	55	2,16	0,12	

R7 TM WATER CLEAN

TUBO TERMOPLASTICO UTILIZZATO NELLE IDROPULITRICI DINAMICHE, CANAL JET COMPATTI, VEICOLI DI SPURGO E SPURGO CANALI SECONDARI (LAVELLI)
THERMOPLASTIC HOSE USED IN DYNAMIC HIGH-PRESSURE CLEANERS, COMPACT CANAL JETS, PURGE VEHICLES AND SECONDARY CANAL SEWAGE (SINKS)

COSTRUZIONE

Sottostrato:

Rinforzo:

Copertura:

TEMPERATURE DI LAVORO

Poliestere termoplastico;

Treccia in fibra metallica ad alta resistenza poliuretano nero resistente all'abrasione;

Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici;

Copertura termoplastica liscia ;

- 40°C / + 100°C (+125°C discontinuo)

CONSTRUCTION

Tube:

Reinforcement:

Cover:

OPERATING TEMPERATURE

Thermoplastic polyester;

High tensile synthetic steel braids ;

Black polyurethane abrasion resistant;

- 40°C / + 100°C (+125°C discontinuous)

CODICE CODE		DI ID		DE OD		PE WP		PS BP		RMC MBR		PT TW
												
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	
TO-DSR703	4,8	3/16"	10	0,38	325	4710	1300	18550	30	1,18	0,11	
TO-DSR704	6,4	1/4"	12	0,46	300	4350	1200	17400	40	1,57	0,16	
TO-DSR705	7,9	5/16"	14,3	0,55	240	3435	950	13775	50	1,96	0,18	



MAGNUM



TUBO IN PVC, ESTREMAMENTE FLESSIBILE, PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI LIQUIDI NON CORROSIVI NEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, NEGLI SPURGH DI FOGNATURE E NEI POZZI NERI. PER LA SUA ECCELLENTE FLESSIBILITÀ E RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE PUÒ ESSERE IMPIEGATO IN ASPIRAZIONE SUI CARRI BOTTE.

HIGH FLEXIBILITY PVC HOSE, DESIGNED FOR SUCTION AND DELIVERY OF NON-CORROSIVE FLUIDS IN IRRIGATION SYSTEMS FOR SEWAGE AND CESSPIT EXTRACTION. DUE TO ITS EXCELLENT FLEXIBILITY AND LOW TEMPERATURE RESISTANCE, IT CAN BE USED ON TANK TRUCKS FOR SUCTION APPLICATIONS.

COSTRUZIONE

Tubo flessibile e robusto in gomma sintetica e PVC plastificato con spirale in PVC rigida antiurto. Resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici;

Colore:
TEMPERATURE DI LAVORO

Grigio con spirale blu o rossa;
- 25° C / + 60° C

CONSTRUCTION

Strong, flexible, synthetic rubber and plasticized PVC hose with a shock resistant rigid PVC spiral. Abrasion and weathering resistant.

Color:
OPERATING TEMPERATURE

Grey with blue or red spiral;
- 25° C / + 60° C

CODICE CODE	DI ID		PE WP		PS BP		VUOTO / VACUUM	RMC MBR		PT TW
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	bar	mm	inch	Kg/m
TI-MAGNUM60	60	2-3/8"	4,5	65	13,50	195	0,9	240	9,45	1,250
TI-MAGNUM80	80	3-1/8"	3,5	51	10,50	153	0,9	320	12,60	1,850
TI-MAGNUM90	90	3-1/2"	3,5	51	10,50	153	0,9	360	14,18	2,250
TI-MAGNUM102	102	4	3	44	9,00	132	0,9	400	15,74	2,700
TI-MAGNUM120	120	4-3/4"	2,5	36	7,50	108	0,9	480	18,90	3,600

MAGNUM METAL CORD

TUBO ATOSSICO PER ASPIRAZIONE E MANDATA LIQUIDI CON SPIRALE IN ACCIAIO ZINCATO
NON-TOXIC HOSE WITH GALVANISED STEEL SPIRAL FOR SUCTION AND DELIVERY OF LIQUIDS

Tubo atossico molto flessibile e robusto in PVC trasparente plastificato con spirale di rinforzo in acciaio armonico zincato antischiaffamento.

Interno ed esterno lisci. Atossico secondo direttiva 2007/19 CE simulanti A.B.C.D1 e successive modifiche.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +65°C.

APPLICAZIONI: aspirazione a mandata liquidi in agricoltura, edilizia, industria.

Per macchine agricole e industriali di ogni genere.

COLORE: trasparente.

Tough but very flexible non-toxic transparent PVC hose with impact and crush resistant galvanised steel spiral reinforcement. Smooth inside and

outside surfaces. Non-toxic directive 2007/19 CE simulanti A.B.C.D1 and subsequent modifications.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +65°C.

APPLICATIONS: Suction and delivery of liquids in agriculture, building and manufacturing industries. For all types of agricultural and industrial machinery.

COLOUR: transparent



CODICE CODE	DI ID		PE WP		PS BP		VUOTO / VACUUM	RMC MBR		PT TW
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	bar	mm	inch	Kg/m
TI-CORD60	60	2-3/8"	4	58	18	261	0,9	350	13,78	1,600
TI-CORD80	80	3-1/8"	3	43	15	219	0,9	500	19,69	2,200
TI-CORD90	90	3-1/2"	3	43	12	174	0,9	560	22,04	2,600
TI-CORD102	100	4	3	43	12	174	0,9	650	25,59	3,300

POWERED BY
NASSO GROUP SRL

Via Roma 327
80027 Frattamaggiore (NA) Italy

Ph. +39 081 8801393
E-mail: info@ennegiflex.it
WWW.ENNEGIFLEX.IT

ENNEGIFLEX

